



VERKLARING

	aanbrengen straatbakstenen, rijbaan keifmaat, keperverband, kleur Ravenna langs kantopsluitingen en materiaalgrens 1 streklaag aanbrengen
	aanbrengen straatbakstenen, parkeervakken keifmaat, eietoogverband, kleur Oranier langs kantopsluitingen en materiaalgrens 1 streklaag aanbrengen
	aanbrengen straatbakstenen, trottoir/rabatstrook dikmaat, halfsteensverband, kleur Ravenna langs kantopsluitingen en materiaalgrens 1 streklaag aanbrengen
	aanbrengen straatbakstenen, trottoirs dikmaat, eietoogverband, kleur Ravenna langs kantopsluitingen en materiaalgrens 1 streklaag aanbrengen
	aanbrengen betonstaatsstenen, overgang drempel Wilhelminastraat keifmaat, halfsteensverband, kleur grijs
	herstraten bestaande elementenverharding in bestaand verband
	aanbrengen opsluitband 60x200 mm, grijs
	aanbrengen opsluitband 100x200 mm, grijs
	aanbrengen opsluitband 120x250 mm, grijs stellen in specie en voorzien van steunrug
	aanbrengen opsluitband 300x250 mm, grijs stellen in specie

	aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm, grijs stellen in specie en voorzien van steunrug
	aanbrengen eindverloopband 130/150x250 mm, grijs stellen in specie en voorzien van steunrug
	aanbrengen eindverloopband 180/200x250 mm, grijs stellen in specie en voorzien van steunrug
	aanbrengen 1 strek straatbakstenen, t.b.v. 'P-zone' keifmaat, kleur hemelsblauw gepoliseerd
	aanbrengen parkeervakkeiding van 1 strek SBS keifmaat, kleur Sienna
	aanbrengen drempelconstructie
	aanbrengen inritbanden 500x160x300 mm, grijs stellen in specie
	aanbrengen betontegel 315x315x80 mm, tekst 'NP' knipnaad / ontanden
	aanbrengen straatkolk, type: K20FH 450x200 mm, h= 750 mm, klasse 0-400kn
	putrand met dekvel, conform rioolplan

	lichtmast - mast 4 m, locatie afstemmen met definitief verlichtingsplan handhaven lichtmast
	handhaven lichtmast, mast 10 m
	aanbrengen aanrijbeveiliging t.b.v. lichtmast, Rubo boombeschermer U-vorm, 1-delig, afm. 830x440x330 mm, 430 mm boven maalveld gecoat staal, kleur RAL 7009 sablé
	aanbrengen vrjgekomen kunstwerk afm. ca. 1500x1000 mm, inclusief fundering
	aanbrengen verkeersbordpaal, inclusief verkeersbord(en)
	aanbrengen afzetpaal, kleur RAL 7009 sablé ø152x3,2 mm, 900mm boven maalveld
	aanbrengen fietsnetje, h.o.h. 1,30 m, Bike Clip Wood kleur RAL 7009 sablé, afm. 400x90x900 mm fundering vast fietsnetje van betonvoet met RVS-huis fundering 'uitsluitbaar' fietsnetje van Plug&Play Strip met betonvoet
	aanbrengen zitbank, Bench Straight High gecoat staal, kleur RAL 7009 sablé houten rug- en zitvlak, 100% FSC duurzaamheidsklasse 1 Cumaru
	aanbrengen afvalbak, locatie afstemmen met gemeente
	plaatsen verplaatsbare plantbakken van cortenstaal type Planter Conical High, afm. 1,50x1,50x1,00 m

	handhaven bestaande boom
	aanbrengen nieuwe boom
	aanbrengen groen, soort n.t.b. aanbrengen door gemeente
	aanbrengen buikhaag door gemeente soort: Carpinus betulus, h= 1,00 m
	greepplaats nieuwe boom voorzien van 0,80 m bomgranulaat: 70-45 en in plantvak 0,25 m teigrunder inclusief belichting, GBU Arborvent met technische gegevens NG12, incl. toebehoren en GBU Arborvent kap PP ø80 mm geperforeerd inclusief wortgeleidingscherm, RootBlock 1mm, h= 0,50 m
	bestaande hoogte
	nieuwe hoogte
	drempel hoogte
	vaste/beweegbare lufel
	globale contouren verontreiniging
	werkgrins

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE MONTERFERLAND

PROJECT: CENTRUMPLAN DIDAM

ONDERDEEL: Situatie UO - DG6 Wilhelminastraat

SCHAAL: 1:200 PROJECTIE: 41077213 TEKENING: UO01 FORMAAT: A0 BLAD: 01 van 01

Definitief

Roelofs

Postbus 12, 3800 AA Amstelveen
 T: +31 (0)46 67 88 88
 E: info@roelofs.nl

© 2022 Roelofs